

Horsefloor

BELASTUNGSSTUFE



Bodenmerkmale

Basismaterial:	Kunstharz-Kautschuk-Kombi
Art des Bodens:	Beschichtung und Verklebung
Belagstärke:	11 mm
Rutschhemmklasse:	R9
Belastungsstufe:	starke Belastung
Verdrängung:	keine
Diffusion:	diffusionsdicht

Farbgestaltung

beige, hellgrau, dunkelgrau, braun, grün, blau

Einsatzbereiche

- Gänge in Pferdestallungen
- Behandlungs- und Pflegeräume
- tierärztliche Bereiche (Behandlungsräume, OP's)

Produktbeschreibung

isyflex Horsefloor ist ein elastischer, sehr verschleißfester Kautschukbelag mit trittschallreduzierenden Eigenschaften und speziell für die hohen Bodenansforderungen einer artgerechten Pferdehaltung geeignet. Der **isyflex Horsefloor** erreicht seine ganz besonderen Eigenschaften durch einen mehrschichtigen Aufbau. Der 2 mm starke Unterbelag auf Kunstharzbasis verhindert nachhaltige Feuchtigkeitswanderungen oder auch Diffusion. Die abschließende, 9 mm starke Kautschukschicht sorgt für die nötige Elastizität bei gleichzeitig sehr hoher Verschleißfestigkeit und ansprechender Optik. Unterbau und Oberbelag werden durch ein spezielles Klebverfahren zu einer festen Einheit und gewährleisten dadurch wirksamen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit. Der **isyflex Horsefloor** ist besonders hygienisch, desinfektionsmittelbeständig und leicht zu reinigen. **isyflex Horsefloor** ist frei von PVC, Weichmachern und Halogenen.

Mögliche Untergründe: Beton- und Zementestrich, andere Untergründe nur nach vorheriger Überprüfung des Gesamtaufbaus.


Produkteigenschaften	
• elastisch, abfedernd	• besonders hygienisch (kein Eindringen von Schmutz und Urin)
• warm, isolierend	• leichte und wirtschaftliche Reinigung (Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich)
• außergewöhnlich verschleißfest, extrem lange Lebensdauer	• vorbildlich umweltverträglich (frei von PVC, Weichmachern, Halogenen)
• besonders trittschalldämmend, beruhigend für Pferd und Mensch	• Sicherheit im Brandfall (keine Chlorwassergase, Salzsäure, Dioxine, Furane)
• ansprechende Optik (Grano-Ausführung = Grano-Effekt)	• desinfektionsmittelbeständig

Chemikalien-Beständigkeiten:

Der **Horsefloor** ist beständig gegen Mineralöle, Schmier- und Treibstoffe sowie eine Vielzahl von Laugen, verdünnten Säuren und Salzlösungen. Eine detaillierte Auflistung der chemischen Beständigkeit erhalten Sie auf Anfrage.

Ausführungen:


isyflex Horsefloor mit Hammerschlagoberfläche:




Grano beige



Grano hellgrau




Grano dunkelgrau



Grano braun



Grano grün



Grano blau

Grano-Effekt: durch die Mehrfarbigkeit in feinkörniger Optik ist der Belag visuell besonders attraktiv und unempfindlicher in der Schmutzwahrnehmung.