

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlungen für isyflex Horsefloor

1. Erstreinigung nach Verlegung

Maschinelle Reinigung mit einer langsam laufenden Einscheibenmaschine und weicher Bürste oder Aktivfaserpad*. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Min. mit der Einscheibenmaschine intensiv abfahren. **Achtung:** Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen. Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser nachspülen und erneut aufsaugen.

2. Erstpflege nach der Verlegung

Nach Trocknung der Belagoberfläche wird eine geeignete Wischpflege (s. Produktempfehlung rechts) mit Wasser verdünnt und mit einem feinen Flachmop gleichmäßig aufgetragen. Den getrockneten Wischpflegefilm mit einer geeigneten Polierbürste bzw. mit einem geeigneten Polierpad** mit Hilfe einer Einscheibenpoliermaschine*** verdichten.

3. Unterhaltsreinigung

Manuell:

Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System + Doppelfahreimer) oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren mit geeigneten Mikrofaserbezügen und Wischpflegemitteln im Wechsel mit Neutralreinigern erzielt (s. Produktempfehlung rechts).

Maschinell:

Fläche mit Reinigungsautomaten, geeigneter weicher Bürste oder Aktivfaserpad* mit schaumarmen Reinigungsmitteln nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller abfahren.

4. Polieren

Damit eine einheitliche und optisch ansprechende Belagoptik aufrechterhalten werden kann, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren mit geeigneter weicher Bürste mit Hilfe einer Einscheibenpoliermaschine***

5. Intensive Zwischenreinigung

Sobald sich aufbauende Rückstände nicht mehr durch die Unterhaltsreinigung entfernen lassen, sollte eine intensive maschinelle Zwischenreinigung mit einer langsam laufenden Einscheibenmaschine erfolgen. Die Auswahl der Reinigungsmittel hängt vom Verschmutzungsgrad und von der Art der Rückstände ab. Daher sollten geeignete Reinigungsmittel wie Grundreiniger, Intensivreiniger sowie Pflegemittel und Verfahren bei den Reinigungsmittelherstellern objektspezifisch erfragt werden.

*Geeignete Aktivfaserpads: z. B. Taski contact pad

**Geeignete Pads: z. B. 3M

***Einscheibenpoliermaschine mit 300–800 U/min für Polieren mit Polierbürste verwenden. Einscheibenpoliermaschine mit 1000–1500 U/min für Polieren mit Polierpad verwenden.

Für **isyflex Horsefloor** empfehlen wir Reinigungsprodukte der Firma:

TANA Chemie · Ingelheim Straße 1-3 · 55120 Mainz
Telefon: 06131/ 964-03 · Internet: www.tana.de

Erstreinigung nach der Verlegung:

- Grundreiniger LINAX plus: 1 l auf 9 l Wasser

Erstpflege nach der Verlegung mit Wischpflege:

- TAWIP: 200 ml auf 8 l Wasser. Polieren

Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen:

- TAWIP: 40–80 ml auf 8 l Wasser im Wechsel mit
- CLEAN extrem: 40–60 ml auf 8 l Wasser

Die hier aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein, vom Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung des Reinigungsmittelherstellers zu verwenden. Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel anderer Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden.

Bitte beachten Sie immer die produktspezifischen Herstellerangaben und Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- und Pflegemittel!

Reinigungs- und Pflegemittel dürfen nicht zu einer Überschreitung des vorgeschriebenen maximalen Erdableitwiderstands führen. Gegebenenfalls ist eine Probefläche zu erstellen.

Wessendorf Systembeschichtungen empfiehlt die Beachtung der hier vorgeschlagenen Reinigungsmittel, da mit diesen aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

Zusätzliche Hinweise:

Hinsichtlich der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt Wessendorf Systembeschichtungen Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.

Die hier beschriebene Reinigungsempfehlung ist auf fest verklebten Bodenbelägen anwendbar. In überstellten Bereichen eignen sich zur maschinellen Unterhaltsreinigung folgende Reinigungsautomaten:

- Qleeno Standard (Qleeno AB Schweden)
- Nilfisk SC 350 (Nilfisk-Advance AG)

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Telefon: 04473 9495-0