

SELECT Seal

BELASTUNGSSTUFE



Bodenmerkmale

Basismaterial: Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)
 Art des Bodens: vollflächig armiertes
 Abdichtungssystem
 Belagstärke: 3–4 mm

Farbgestaltung

steingrau

Einsatzbereiche

Balkone, Loggien,
 Dachterrassen, Laubengänge

1 Untergrund
 2 Grundierung
 3 Abdichtung
 4 Nutzschiicht
 5 Oberfläche



Produktbeschreibung

isygallery Seal ist eine vollflächig vliesarmierte Abdichtung unter Fremdbelägen. Das System kann sowohl unter losen leichten Lattenrosten oder schweren Plattenbelägen als auch zusammen mit fest verklebten Fliesen eingestetzt werden. Durch die geringe Aufbauhöhe und das geringe Flächengewicht wird diese PMMA-Abdichtung auch in der Denkmalpflege eingesetzt.

Produkteigenschaften	
• vollflächig armiertes Abdichtungssystem auf Polymethylmethacrylatbasis (PMMA)	• hydrolysebeständig
• mechanisch belastbar	• schnell reaktiv
• nahtlos	• dampfdurchlässig
• fugenüberspannend	• chemische Beständigkeit
• vollflächig haftend	• Witterungsbeständigkeit (UV, IR etc.)
• elastisch	• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• dynamisch rissüberbrückend	• Europäische technische Zulassung mit CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten Nutzungskategorien (W3, M und S, P1–P4, S1–S4, TL4, TH4)
• kalt applizierbar	

Bewährte, vollflächig vliesarmierte Abdichtung unter vielfältigen Fremdbelägen für mehr Sicherheit in der täglichen Nutzung